



***УЗМК-4***


# УЗМК - 4

Полуавтоматическая установка УЗМК - 4 предназначена для заполнения мягких контейнеров объемом 2 м<sup>3</sup> до заданного веса. Взвешивание производится тензометрической системой. Для мягких контейнеров с полиэтиленовым вкладышем предусмотрен его раздув.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Производительность, контейнеров/ч, не менее	10
2. Тип применяемых контейнеров	МКР, МКК и др. типы
3. Масса затаренного контейнера, кг, не более	2000
4. Точность дозирования, %	± 1,0
5. Контроль за заполнением контейнера продуктом	автоматический
6. Давление сжатого воздуха, МПа	0,4 - 0,6
7. Напряжение питания	380 В, 50 Гц
8. Напряжение цепей управления	24 В, 00Гц
9. Установленная мощность, кВт	6,75
10. Нарботка на отказ, ч, не менее	1000
11. Габаритные размеры, мм	
длина (с площадкой обслуживания)	3600
ширина	3160
высота	4400
12. Масса, кг	2000, 3300*

\* По требованию «Заказчика» комплектуется выводным транспортером или вибростолом



**ООО «ТЕХПАК»**  
150003, г. Ярославль а/я 233  
тел/факс (0852) 55-33-74  
E-mail: [info@techpack.ru](mailto:info@techpack.ru)  
<http://www.techpack.ru>