




***ТЕРМОКАМЕРА***

# ТЕРМОКАМЕРА

Термокамера предназначена для усадки полиэтиленовых чехлов, одетых на пакет и получения устойчивой транспортной единицы. Термокамера может быть укомплектована подъемным столом для пакета, в зависимости от технологии усадки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Производительность, пакетов в час	не менее 10
2. Скорость ввода пакета, м/с	0,14
3. Габаритные размеры пакета, мм.	
длина	1200
ширина	1200
высота	2100
4. Наибольшая масса пакета, кг.	1000
5. Номинальные параметры питания электрооборудования от сети переменного трехфазного тока:	
напряжение, В	380/220
частота, Гц.	50
6. Установленная мощность, кВт	71
7. Габаритные размеры термокамеры, мм	
длина	2700
ширина	2315
высота	3750
8. Габаритные размеры подъемного стола, мм	
длина	1870
ширина	1115
высота	480...760
9. Масса, кг.	2800
10. Масса подъемного стола, кг	480



ООО «ТЕХПАК»  
150003, г. Ярославль а/я 233  
тел/факс (0852) 55-33-74  
E-mail: [info@techpack.ru](mailto:info@techpack.ru)  
<http://www.techpack.ru>